

MANIPULACE A ÚDRŽBA



Správná manipulace a údržba zastřešení bazénů

- **Posun jednotlivých segmentů** zastřešení provádí vždy 2 osoby. Segment uchopí vždy z každé strany 1 osoba v místě madel.

- Před manipulací se zastřešením **zkontrolujte celou délku kolejí**, jestli neobsahují cizí předměty (větvíčky, kamínky apod.). Pokud ano, je nutné je odstranit.

- Jednotlivé segmenty se pohybují po kolejnicích na plastových kolečkách s ložisky, proto vždy v zavřeném i otevřeném stavu zastřešení **zajistěte aretacemi** do kolejí.

- V případě silného větru **zkontrolujte**, zda jsou zajištěny všechny **aretace** do kolejí a čela jsou zajištěny všemi kolíky. Veškeré dveře a jiné otvory rovněž zajistěte.

- **Nezdržujte se uvnitř zastřešení** v případě bouřky nebo silného větru.

- **Se zastřešením nemanipulujte** při silném větru ani pokud je na zastřešení nebo v kolejích led či sníh.

- Největší a nejmenší segmenty jsou opatřeny odnímatelnými čely. **Manipulaci s čely provádí vždy 2 osoby.**

- **Nezatěžujte zastřešení** žádnými předměty. Rovněž zabraňte přístupu osob (zejména dětí) na segmenty.

- **Klíč nenechávejte zasunutý** v zámcích dveří či uzamykatelných brzdách po odemknutí.

- **Opalovací krémy** se nesmějí dostat do styku s polykarbonátovou výplní. Složky, které obsahují mohou trvale polykarbonát poškodit.

Upozorňujeme: Koleje a konstrukce zastřešení vyrobené v tmavých odstínech (**bronz, antracit a tmavé barvy RAL**) se mohou během slunných dnů ohřát na vysokou teplotu. **Hrozí popálení pokožky.**

- Během zimního období, **odklízejte sníh** z celého zastřešení. Při odklizení sněhu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození polykarbonátových desek. Pokud nemáte možnost odklízet sníh ze zastřešení zatáhněte všechny segmenty do sebe (tzv. do balíku) a řádně zajistěte aretačními prvky do kolejí.

- Na čištění a odklizení sněhu **nepoužívejte ostré nástroje.**

- **Čištění jednotlivých částí zastřešení:**

- Při čištění dávejte pozor na povrch Polykarbonátu, který je lehce poškrabatelný, nepoužívejte ostré nástroje.
- Jednotlivé desky polykarbonátů pravidelně oplachujte od hrubých nečistot proudem vody.
- Mytí provádějte čistou vodou, popřípadě mýdlový mycí přípravek za pomoci houby či měkkým hadrem.
- V žádném případě nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla (např.: benzín, aceton, líh).
- Na zastřešení s dutinkovým polykarbonátem nepoužívejte tlakovou vodu.

- Jednotlivé aretační mechanismy a závěsy dveří **je nutné promazávat** silikonovým olejem 2x ročně. Dbejte pozornost, aby se olej nedostal do kontaktu s polykarbonátem.

- V bazénu je nutné udržovat hladinu volného a vázaného chlóru v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l a hodnotu PH v rozmezí 6,8 – 7,6. Jinak může dojít k oxidaci nerezových a hliníkových částí.

- Vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím dochází ke kondenzaci vody uvnitř zastřešení a polykarbonátových desek. Hliníková konstrukce obsahuje odtokové kanálky pro odvádění vody mimo zastřešení. Kondenzace vody uvnitř komůrkového polykarbonátu nesnižuje jeho životnost, či vlastnosti a není vadou. Upozorňujeme zákazníky, že zastřešení bazénu není navrženo jako zimní zahrada a může dojít k průniku atmosférických srážek do zastřešeného prostoru.

- Výjimečně se může stát, že drobný hmyz proleze těmito otvory do dutinek v Polykarbonátu a zůstane tam. Bohužel tomuto nelze zabránit a nebude to uznáno jako reklamace.

- Odstíny Eloxu mohou být nepatrně odlišné, to může být způsobeno drobnou odchylkou ve výrobě a přirozeným stárnutím povrchu materiálu, tomuto jevu nelze předejít a není to závada výrobku.

- Drobné nečistoty zapečené v Polykarbonátu - Dle vyjádření výrobce se jedná o technický plast a zrna spečeného Polykarbonátu do velikosti 3 mm jsou tolerovány normou a nemají vliv na funkčnost materiálu.

- Pokud zákazník po instalaci zastřešení bazénu provede stavební nebo enviromentální úpravy, které znemožní bezproblémovou demontáž zastřešení, nebo jeho částí (obložení, nebo zalití kolejí, výstavby zdi, budovy, výsadba stromů...) musí v případě záruční, nebo pozáruční opravy tyto úpravy na své náklady odstranit, nebo na své náklady zastřešení nebo jeho část přepřavit na místo, kde si ho bude moci Alupol převzít. Za případné poškození zastřešení nebo jeho částí při přepravě na místo předání odpovídá zákazník.

- **Zastřešení bazénu doporučujeme pojistit.**